

# CHLOROPHEM

## AGENT NETTOYANT DE BLANCHIMENT

### PROPRIETES :

Grâce à sa formulation, CHLOROPHEM possède un fort pouvoir désincrustant. Il est utilisé par les professionnels pour le blanchiment ultra-actif des sols, des murs et des façades en béton, pierres, ciments et enduits non peints. La formulation concentrée du CHLOROPHEM permet un nettoyage à action rapide même à basse concentration. Il permet une double action de sanitation et de désodorisation des surfaces traitées. CHLOROPHEM 147 est non moussant, facilement rinçable et non corrosif pour les inoxydables.

### COMPOSITION :

Agents alcalins oxydants chlorés, mouillant suractivé, eau dé-ionisée, parfum de synthèse eucalyptus.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité à 20° C	: 1.26 +/- 0,02
pH	: 13,25
pH à 5 %	: 11,85
Solvant et diluant	: Eau
Consommation	: 2 à 5 m <sup>2</sup> suivant encrassement.

### UTILISATIONS :

CHLOROPHEM est utilisé dans le bâtiment pour le blanchiment à action rapide et la remise en état des supports :

- rénovation des façades en béton, décapage de soubassements, des moustaches sur appui et nez de balcon, corniches, pierre meulière marbre ou enduit non peint.
- élimination des taches provenant d'écoulements d'eau, souillures grasses comme suie, fumée, oxydes de carbone et hydrocarbures sur les trottoirs, les terrasses bétonnées, les pavés,... dans les mairies, les lieux publics, les terrains de jeux, les cours de tennis, les piscines couvertes, bassins, fontaines,....
- nettoyage et désincrustation des parements en pierre, bassins, fontaines, piscines ouvertes, terrasses, pavés, carrelages...
- élimine l'oxydation et reblanchit les joints de carrelages sanitaires.

### MODE D'EMPLOI :

POUR LE NETTOYAGE : Appliquer CHLOROPHEM , dilué entre 1 et 5 % en eau chaude ou froide, à la brosse ou au pulvérisateur puis rincer à l'eau claire selon le cas.

POUR LE BLANCHIMENT : Protéger les parties fragiles, menuiseries, vitres, etc., avec un film plastique :

A) Humidifier la façade ou le mur à traiter.

B) Appliquer à la brosse Nylon, au rouleau ou au pinceau CHLOROPHEM dilué à raison d'une partie de produit pour 5 à 10 parties d'eau. Suivant l'encrassement et la température ambiante (18°C), laisser agir environ 30 mn.

Dans le cas de dépôts anciens et épais : il est conseillé de broser et de mesurer le temps d'action nécessaire.

C) Après avoir laissé agir CHLOROPHEM , rincer à la haute pression ou au jet puissant avec brossage.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :

Conservé en récipient d'origine, à l'abri du soleil, dans un endroit tempéré et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques. Dans le cas de surfaces fragiles faire un essai préalable de compatibilité sur une surface cachée. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants, des lunettes et un matériel approprié. Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et rincer abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes et consulter un spécialiste. Ne jamais appliquer sur une surface chaude. **Date limite d'utilisation : 3 mois à dater de la fabrication (Voir numéro de lot).**

*Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*