

DECAPHEM G

Décapant peinture gel

0% CMR

- **Performant :** *décape facilement les peintures et vernis glycérophthalique, polyuréthane, acrylique, vinylique, bitumineux ainsi les revêtements synthétiques (Crépis, RPE)*
- **Polyvalent :** *décape tous les graffiti récents et anciens, ainsi que les traces tenaces de colles et joints*
- **Sûr :** *sans solvant chlorés, sans paraffine, sans CMR/NMP/NEP (réduction de l'impact santé)*
- **Pratique :** *formulation gel fluide optimisée pour les décapages fastidieux aussi bien sur les surfaces horizontales que verticales*



5L



30L

Composition :

Parmi les principaux composants : solvant pétrolier, alcool et acide formique.

Caractéristiques techniques :

Gel limpide incolore
Point éclair 30
Densité = 1.01
Temps moyen d'action : 20 min. à 1 heure.
Consommation : 3 à 5 m²/l

Domaines d'utilisation :

S'utilise pour le décapage des peintures, revêtements synthétiques et bitumeux, des graffiti sur tous les supports usuels tel que : métaux, briques pierres, bois, ciment, verre sans les altérer.

Mode d'emploi :

Prêt à l'emploi, il s'utilise sur des surfaces froides à l'aide d'un rouleau, à la brosse, au pistolet.
Après action, essuyer, brosser ou si nécessaire un rinçage à l'eau permet d'éliminer plus facilement les résidus. L'utilisation d'un nettoyeur haute pression donnera des résultats plus rapides et plus complets sur les supports rugueux.

Le temps d'action dépend de la température ambiante, de l'ancienneté, du nombre de couches, de l'épaisseur du revêtement, du support et du type de peintures. Afin de valider la compatibilité et le mode opératoire, il est recommandé de faire un test préalable.

Précautions d'emploi et de stockage :

Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et un équipement de protection appropriés. Ne pas utiliser près d'une flamme ou d'un corps incandescent. Ne pas fumer. Eviter d'inhaler les vapeurs. Travailler dans un local suffisamment ventilé. Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé à l'écart de toute source d'ignition, à l'abri de la lumière, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Conditionnements :

Référence produit :
SLV43Carton de 4 X 5L et fûts de 30L.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Ne pas rejeter dans les égouts ou dans le milieu naturel. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Système de management
qualité & environnemental
certifié

Sté CHIMINVEST S.A.S - PHEM Technologies

Siège Social : 5 Allée des Cèdres - Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 01150 SAINT VULBAS

SERVICES ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX, ENTREPOTS, EXPÉDITIONS : 21 ALLÉE LOUIS BRÉGUET - 93420 VILLEPINTE

TEL : 01.49.63.44.55 - FAX : 01.49.63.06.56 - Internet : www.phem.fr - Courriel : contact@phem.fr - Siret : 442 275 780 000 25

