



# P552

## PEINTURE DE TRACAGE PROVISOIRE

### PROPRIETES

P552 est fortement lumineuse et possède un grand pouvoir couvrant. Son temps de séchage ultra-rapide, même sur surfaces humides permet de limiter le temps d'immobilisation.

Les aérosols de P552 assurent un débit fiable et régulier permettant des marquages parfaits. Avec son capot ergonomique, P552 offre à l'utilisateur une facilité d'application et un pulvérisation sans éclaboussures.

P552 est spécialement formulée pour effectuer les traçages provisoires. La couleur de P552 se dégrade lentement par l'action des UV, elle peut être aussi éliminée par action mécanique (brossage et/ou nettoyage basse pression).

*P552 participe à la protection de l'utilisateur et de l'environnement. Il est exempt de CFC, de HCFC, de solvants chlorés ou aromatiques, de plomb et de cadmium.*

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

CARACTERISTIQUES	NORME	VALEURS	UNITÉ
Aspect	Visuel	gazeux	
Couleur	Visuel	Selon couleur	
Masse volumique à 25°C	NF EN ISO	< 1000	kg/m3
Odeur	Olfactif	Solvantée	
pH	NF T 73206	Non concerné	
Point d'ébullition		<= 35°C	°C
Point d'éclair	ISO 2719	< 0°C	°C
Couleurs fluorescentes : orange fluo, jaune, bleu, vert, rouge.			

### UTILISATIONS :

P552 est utilisée pour le traçage au sol pour signaler : les percements de tranchées, les implantations de fondations dans le bâtiment, les délimitations des stands de foire, le fléchage des manifestations sportives,...

### MODE D'EMPLOI :

Dépoussiérer les supports avant application.

Agiter l'aérosol pendant 1 minute en prenant soin de décoller la bille à l'intérieur de l'aérosol. Appliquer tête en bas à une dizaine de centimètres du support pour avoir un marquage net et précis. A la fin du marquage, purger l'aérosol tête en haut puis repositionner le capuchon de manière à éviter les projections accidentelles.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE :

Récipient sous pression. A Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas respirer les vapeurs. Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Ne pas utiliser dans une atmosphère confinée. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Conserver et utiliser à l'écart de toute flamme ou source de chaleur, d'ignition et d'étincelles, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Extrêmement inflammable. L'inhalation des vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

*Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*