

PHEMTRACE

PEINTURE CONCENTREE DE TRAÇAGE SUR GAZON



- **Economique**, sa forte teneur en titane lui confère opacité et blancheur ainsi qu'un fort pouvoir couvrant.
- **Sure et sans odeur** elle est facile à appliquer, elle présente un taux de C.O.V. quasiment nul et une totale innocuité pour les gazons.
- **Fluide**, elle s'utilise en pulvérisation dans toutes les machines de traçage à pression thermique, électrique, entretenue ou péristaltique manuelle, ou machine type "rouleaux".
- **Polyvalente**, sa bonne adhérence ainsi que sa très haute résistance aux intempéries et aux passages des joueurs.

Composition :

Pigments (Dioxyde de titane) et liants
(copolymère acrylique) en solution aqueuse

Caractéristiques techniques :

Classification : AFNOR 36005 - Famille 1- Classe 7b2
Aspect : Suspension blanche épaisse
Point d'éclair : Ininflammable
Masse volumique : 1450 g/l environ
Temps de séchage : 30 minutes à 1 heure
Solubilité : Miscible dans l'eau
Pouvoir couvrant : Environ 10 l de solution par terrain

Domaines d'utilisation :

PHEMTRACE permet d'effectuer le traçage des terrains de sport engazonnés.

Mode d'emploi :

TRACAGE	DILUTION CONSEILLÉE
1 ^{er} Traçage	1kg/ pour 2 à 4 l d'eau
Traçages suivant*	1kg/ pour 4 à 8 l d'eau

PHEMTRACE s'utilise toujours dilué.

Afin d'obtenir une mélange homogène :

- 1) Prendre 1 litre de PHEMTRACE
- 2) Ajouter 2 à 4 litres d'eau
- 3) Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
- 4) Compléter avec 2 à 4 litres d'eau et mélanger de nouveau.

Bien homogénéiser et tamiser au besoin avant l'introduction dans le pulvérisateur ou la machine de traçage.

*Traçage suivant = sur peinture visible

Précautions d'emploi et de stockage :

Conservé le produit dans son emballage d'origine fermé à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après chaque utilisation. Durée de conservation : 1 an en emballage d'origine hermétiquement fermé. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Porter de gants de protection. COV < 0.5 g/l

Conditionnement :

Référence produit :
PNT138 Bidon de 15 kg.

Protection de l'environnement :

Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations environnementales en vigueur dans l'Union Européenne. Pour la destruction du produit et/ou de l'emballage se conformer aux prescriptions nationales et locales en vigueur.

Produit réservé à un usage professionnel.

Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet (www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Système de management
qualité & environnemental
certifié

PHEM SAS

B.P. 39 - 21, allée Louis Bréguet 93421 VILLEPINTE Cedex
Tél. : 01.49.63.44.55 - Fax : 01.49.63.06.56 - contact@phem.fr - www.phem.fr

